ENERG Y IJA IE IA

енергия · ενεργεια

Dualsun


Kit CESI DUO
3 SPRING DUO
Ballon DUO Thermic BLLTGL3001ME

#DXNU9175

XL



C

\+  ☒

\+  ☒

A+++

A++

A+

A

B

C

D

E

F

G

C

2015

812/2013

Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau

43,0 %

Profil de charge déclaré: XL

Contribution solaire
Voir fiche sur le dispositif solaire

Électricité auxiliaire

(1,1 x 43 – 10 %) x 1,14 – 3,04 – 43 = + -3,4 %

Efficacité énergétique du produit combiné pour les chauffage de l'eau dans les conditions climatiques moyennes

40 %

Classe d'efficacité énergétique du produit combiné pour les chauffage de l'eau dans les conditions climatiques moyennes

		G	F	E	D	C	B	A	A+	A++	A+++
☐	M	<27%	≥27%	≥30%	≥33%	≥36%	≥39%	≥65%	≥100%	≥130%	≥163%
☐	L	<27%	≥27%	≥30%	≥34%	≥37%	≥50%	≥75%	≥115%	≥150%	≥188%
☒	XL	<27%	≥27%	≥30%	≥35%	≥38%	≥55%	≥80%	≥123%	≥160%	≥200%
☐	XXL	<28%	≥28%	≥32%	≥36%	≥40%	≥60%	≥85%	≥131%	≥170%	≥213%

Efficacité énergétique du chauffage de l'eau dans les conditions climatiques plus froides et plus chaudes

Plus froides: 40 – 0.2 x -3,4 = 40 %

Plus chaudes: 40 + 0.4x -3,4 = 38 %

L'efficacité énergétique du produit combiné prévue dans la présente fiche peut ne pas correspondre à son efficacité énergétique réelle une fois le produit combiné installé dans un bâtiment, car cette efficacité varie en fonction d'autres facteurs tels que les pertes thermiques du système de distribution et le dimensionnement des produit par rapport à la taille et aux caractéristiques du bâtiment.